



# 甘肃公航旅天庄高速公路管理有限公司 家具采购项目三次竞争性磋商公告

兹有甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司物资分公司，对甘肃公航旅天庄高速公路管理有限公司家具采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。有关事项如下：

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：GHLWZ2024-06
2. 项目名称：甘肃公航旅天庄高速公路管理有限公司家具采购项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 限价金额：27.5 万元
5. 采购需求：详见采购清单
6. 交货日期：于 2024 年 7 月 5 日前交货安装完毕。
7. 交货地点：天庄高速两处收费站、两处服务区（龙山收费站、伯阳收费站、清水共享服务区、龙山服务区），此批物资分两批安装。
8. 付款方式：现场验收合格后付 95%，剩余 5% 质保金于一年质保期限届满后结清。

## 二、资格要求

投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人须具有独立完成投标项目的能力，不得以任何形式转包、分包，本次投标所有项目不允许联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，具体投标资格要求如下：

1. 投标人须是在中华人民共和国境内合法的注册公司，专业从事

家具生产经营的企业，具有合法的生产经营资质及独立法人资格，具有承担本次家具设计、生产及供应能力的生产厂家及经销商。

2. 提供厂家 ISO9001 质量管理体系认证书、ISO14001 环境体系认证书、ISO28001 职业健康安全管理体系认证。

3. 提供法定代表人授权委托书原件和专项授权委托书。

4. 投标人为一般纳税人，且在经营活动中无违法或重大违约记录。（需提供权威性证明）

5. 投标人财务资信状况良好，需提供近三年（2021-2023 年）财务审计报告。

6. 项目投标负责人要求：为本次投标单位的在职员工。（提供投标单位证明信及近 3 个月的社保证明复印件加盖公章）

### **三、资格审查方式**

本项目投标单位的资格审查方式为资格后审，于评标时进行审查，投标单位应在磋商文件中按照磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的扫描件必须加盖投标人公章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

### **四、竞争性磋商文件获取：**

1. 投标人获取竞争性磋商文件须提供以下资料：

（1）投标人营业执照；

（2）法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；

（3）被授权人身份证原件及复印件；

(4) 项目投标负责人投标单位证明信及近 3 个月的社保证明复印件。(以上复印件均需加盖单位公章)

2. 竞争性磋商文件获取时间: 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 19 日, 工作日每天工作时间 08: 30--12: 00, 14: 30--18: 00。

3. 竞争性磋商文件获取地点: 甘肃省兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦 17 层 1707 室。

## 五、响应文件提交及开标

1. 提交响应文件截止时间: 2024 年 6 月 20 日上午 9 时。

2. 提交方式: 现场提交(盛达金融大厦 17 楼会议室)。

3. 开标时间: 文件提交相应的截止时间。

4. 开标地点: 盛达金融大厦 17 楼会议室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、联系方式

联系人: 杨蕊楠

联系方式: 0931-4917179

附件一: 《家具采购清单》

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司物资分公司

2024年6月17日

物资分公司

6201011090073

## 家具采购清单

序号	物资类别	物资名称	参考图片	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	详细材质参数	备注
1	办公家具	办公桌		1600*800*750	张	1			1、基材：采用优质刨花板（“福人”、“大亚”、“露水河”或同档次品牌），经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、贴面：选用双贴（“夏特SCHATTDECOR”、“升达”、“夏王”或同等品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：台湾“硕泰”、“兄奕”、“欧德雅”或同档次品牌接近色ABS封边，厚度≥2mm。 4、粘合剂：游离甲醛≤0.05g，总挥发性有机物≤30g/L，苯含量≤0.02g，甲苯+二甲苯含量≤0.02g。	
2	办公家具	办公桌		1400*600*750	张	8			1、基材：采用优质刨花板（“福人”、“大亚”、“露水河”或同档次品牌），经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、贴面：选用双贴（“夏特SCHATTDECOR”、“升达”、“夏王”或同等品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：台湾“硕泰”、“兄奕”、“欧德雅”或同档次品牌接近色ABS封边，厚度≥2mm。 4、粘合剂：游离甲醛≤0.05g，总挥发性有机物≤30g/L，苯含量≤0.02g，甲苯+二甲苯含量≤0.02g。	
3	办公家具	办公椅		常规	把	9			1、面料：采用优质网布，柔软贴手，透气性好。不含芳香有害物质含量，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥4级、沾色≥4级。 2、海绵：高弹海绵，软硬适中。座椅75%压缩永久变形率≤8%，回弹力≥40%，座面表观密度≥30mg/m³。 3、扶手：固定扶手，带腰托。 4、弓形架：壁厚1.8mm钢管折弯而成，表面黑色喷涂或电镀等。	
4	办公家具	两门衣柜		900*550*2000	组	40			1、基材：采用优质刨花板（“福人”、“大亚”、“露水河”或同档次品牌），经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、贴面：选用双贴（“夏特SCHATTDECOR”、“升达”、“夏王”或同等品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：台湾“硕泰”、“兄奕”、“欧德雅”或同档次品牌接近色ABS封边，厚度≥2mm。 4、粘合剂：游离甲醛≤0.05g，总挥发性有机物≤30g/L，苯含量≤0.02g，甲苯+二甲苯含量≤0.02g。	衣柜 宽90 厘米
5	办公家具	床头柜		500*400*500	张	40			1、基材：采用优质刨花板（“福人”、“大亚”、“露水河”或同档次品牌），经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、贴面：选用双贴（“夏特SCHATTDECOR”、“升达”、“夏王”或同等品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：台湾“硕泰”、“兄奕”、“欧德雅”或同档次品牌接近色ABS封边，厚度≥2mm。 4、粘合剂：游离甲醛≤0.05g，总挥发性有机物≤30g/L，苯含量≤0.02g，甲苯+二甲苯含量≤0.02g。	
6	办公家具	宿舍桌椅		1200*600*750	套	40			1、基材：采用优质刨花板（“福人”、“大亚”、“露水河”或同档次品牌），经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、贴面：选用双贴（“夏特SCHATTDECOR”、“升达”、“夏王”或同等品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：台湾“硕泰”、“兄奕”、“欧德雅”或同档次品牌接近色ABS封边，厚度≥2mm。 4、粘合剂：游离甲醛≤0.05g，总挥发性有机物≤30g/L，苯含量≤0.02g，甲苯+二甲苯含量≤0.02g。	
7	办公家具	文件柜		900*390*1850	组	8			1、基材：采用优质0.7mm冷轧钢板，符合产品外观性能要求，冲压件无脱层、裂纹，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾96小时，镀层本身的耐腐蚀等级达到8级。 2、表面：采用粉末静电喷涂，喷涂均匀平整，膜厚度不小于20um，无露底、杂质、流挂等现象，产品美观耐磨、不生锈、不变色。 3、五金：优质五金配件，品质优越、持久耐用，均经过酸洗、磷洗等防锈、防腐处理，结实牢固，抗氧化；连接件安装牢固、端正、平整、严密，结合处无崩茬或松动。	
8	办公家具	三人沙发		三人位	个	7			1、面料：采用仿皮。摩擦色牢度干擦≥4级、湿擦≥4级、碱性汗液≥4级。 2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌高弹海绵，软硬适中。75%压缩永久变形率≤5%；回弹力≥40%、干热老化后拉伸强度≥110KPA，湿热老化后拉伸强度≥120KPA；沙发座面表观密度≥25mg/m³。 3、框架：锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形。 4、沙发脚：不锈钢沙发脚架。	
9	办公家具	长茶几		1200*600*450	张	7			1、基材：采用优质刨花板（“福人”、“大亚”、“露水河”或同档次品牌），经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、贴面：选用双贴（“夏特SCHATTDECOR”、“升达”、“夏王”或同等品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：台湾“硕泰”、“兄奕”、“欧德雅”或同档次品牌接近色ABS封边，厚度≥2mm。 4、粘合剂：游离甲醛≤0.05g，总挥发性有机物≤30g/L，苯含量≤0.02g，甲苯+二甲苯含量≤0.02g。	
10	办公家具	单人沙发		单人位	个	10			1、面料：采用仿皮。摩擦色牢度干擦≥4级、湿擦≥4级、碱性汗液≥4级。 2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌高弹海绵，软硬适中。75%压缩永久变形率≤5%；回弹力≥40%、干热老化后拉伸强度≥110KPA，湿热老化后拉伸强度≥120KPA；沙发座面表观密度≥25mg/m³。 3、框架：锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形。 4、沙发脚：不锈钢沙发脚架。	
11	办公家具	条几		600*480*550	张	4			1、基材：采用优质刨花板（“福人”、“大亚”、“露水河”或同档次品牌），经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、贴面：选用双贴（“夏特SCHATTDECOR”、“升达”、“夏王”或同等品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：台湾“硕泰”、“兄奕”、“欧德雅”或同档次品牌接近色ABS封边，厚度≥2mm。 4、粘合剂：游离甲醛≤0.05g，总挥发性有机物≤30g/L，苯含量≤0.02g，甲苯+二甲苯含量≤0.02g。	
12	办公家具	会议桌		4800*1600*750	张	2			1、基材：采用优质刨花板（“福人”、“大亚”、“露水河”或同档次品牌），经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、贴面：选用双贴（“夏特SCHATTDECOR”、“升达”、“夏王”或同等品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：台湾“硕泰”、“兄奕”、“欧德雅”或同档次品牌接近色ABS封边，厚度≥2mm。 4、粘合剂：游离甲醛≤0.05g，总挥发性有机物≤30g/L，苯含量≤0.02g，甲苯+二甲苯含量≤0.02g。	
13	办公家具	会议椅		630*580*1050	把	70			1、面料：采用仿皮。摩擦色牢度干擦≥4级、湿擦≥4级、碱性汗液≥4级。 2、海绵：高弹海绵，软硬适中。75%压缩永久变形率≤5%；回弹力≥40%、干热老化后拉伸强度≥110KPA，湿热老化后拉伸强度≥120KPA。 3、扶手：电镀固定扶手，外包优质仿皮。 4、弓形架：壁厚1.8mm钢管折弯而成，表面黑色喷涂或电镀等。	

# 家具采购清单

序号	物资类别	物资名称	参考图片	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	详细材质参数	备注
14	办公家具	活动室休闲桌		直径800*750	张	2			1、基材：采用优质刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、台面贴面：选用双贴三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：激光封边，厚度≥2.5mm。 4、支撑脚：选用优质铝合金脚架，表面静电粉末喷涂处理。	
15	办公家具	活动室休闲椅		常规	把	6			1、采用优质网布，柔软贴手，透气性好。不含芳香胺有害物质含量，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥4级、沾色≥4级。 2、海绵：采用“昱辰”、“圣诺盟”、上海“高化”牌高弹海绵，软硬适中。座椅75%压缩永久变形率≤8%，回弹力≥40%，座面表观密度≥30mg/m³。 3、四脚架：1.8mm壁厚电镀H形椅架，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺处理，表面静电喷涂或抛光处理。	
16	办公家具	活动室书架		900*390*1850	组	2			1、基材：采用优质刨花板（“福人”、“大亚”、“露水河”或同档次品牌），经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、贴面：选用双贴（“夏特SCHATTDECOR”、“升达”、“夏王”或同等品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：台湾“硕泰”、“兑奕”、“欧德雅”或同档次品牌接近色ABS封边，厚度≥2mm。 4、粘合剂：游离甲醛≤0.05g，总挥发性有机物≤30g/L，苯含量≤0.02g，甲苯+二甲苯含量≤0.02g。	
17	办公家具	茶水柜		800*400*800	组	5			1、基材：采用优质刨花板（“福人”、“大亚”、“露水河”或同档次品牌），经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、贴面：选用双贴（“夏特SCHATTDECOR”、“升达”、“夏王”或同等品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：台湾“硕泰”、“兑奕”、“欧德雅”或同档次品牌接近色ABS封边，厚度≥2mm。 4、粘合剂：游离甲醛≤0.05g，总挥发性有机物≤30g/L，苯含量≤0.02g，甲苯+二甲苯含量≤0.02g。	
18	生活家具	单人床		1200*2000	张	80			1、基材：采用优质刨花板（“福人”、“大亚”、“露水河”或同档次品牌），经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.036mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、贴面：选用双贴（“夏特SCHATTDECOR”、“升达”、“夏王”或同等品牌）三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 3、封边：台湾“硕泰”、“兑奕”、“欧德雅”或同档次品牌接近色ABS封边，厚度≥2mm。 4、粘合剂：游离甲醛≤0.05g，总挥发性有机物≤30g/L，苯含量≤0.02g，甲苯+二甲苯含量≤0.02g。	床体高40厘米
19	生活家具	床垫		1200*2000	张	80			8公分厚，优质天然环保棕垫。	
20	办公家具	接待室沙发		1000*880*890	张	8			1、面料：采用优质布艺，薄厚均匀、平整柔软，耐干摩擦（C类）≥4级。2、框架：采用实木框架，主体结构，结合部位牢固无松动，木制构件全部经过烘干处理，木制件四面刨光，甲醛释放量≤0.1mg/L。3、油漆：采用优质净味底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量≤5g/L，苯系物总和含量≤50mg/kg，甲醛含量≤4。4、海绵：采用优质高密度阻燃海绵，密度≥30kg/m³，15mg/kg，环保无味。回弹率≥45%，软硬适中，回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。5、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级。	
21	办公家具	接待室茶几		600*480*550	张	4			1、基材：采用E1级中密度纤维板，密度≥0.7g/cm³，甲醛释放量≤0.05mg/m³。2、贴皮：采用优质胡桃木皮，厚度≥0.8mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³。3、封边条：采用优质木质封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直，甲醛释放量≤0.05mg/L。4、封边热熔胶：总挥发性有机物≤5g/L。5、胶粘剂：游离甲醛≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。6、油漆：采用优质净味水性底漆、面漆，采用五底三面工艺，VOC含量≤5g/L，苯系物总和含量≤50mg/kg，甲醛含量≤15mg/kg，环保无味。 7、配件：选用国际知名品牌，五金件耐腐蚀等级（NSS）	
合计			小写							
			大写							

注：投标报价须包含13%的税率