

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理临夏分公司办公及厨房设备采购项目询比采购公告

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理临夏分公司办公及厨房设备采购项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理临夏分公司办公及厨房设备采购项目

1.2 采购人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理临夏分公司

1.3 采购项目资金落实情况：已落实

1.4 采购项目概况：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理临夏分公司采购国产台式计算机48台、A4幅面激光打印机（彩色）2台、普通复印机10台，净水器16台，厨房设备1批。本次项目采购分为三个标段，标段一计算机、打印机、复印机等电子设备类、标段二净水器、标段三厨房设备类。

1.5 成交供应商数量及成交份额：

☐ 一家 ☒ 三家

（注：本项目共分为三个标段，各标段成交供应商为一家，成交

供应商共计三家)

1.6 最高限价: 本项目最高限价合计658000.00元, 其中标段一最高限价395000元, 标段二最高限价208000元, 标段三最高限价55000元。

2 采购范围及相关要求(B)

2.1 采购范围:

标段一: 联想开天M70H台式计算机48台 (参数: G1t3350处理器/16G内存/512G固态硬盘/27寸显示器/正式版国产操作系统(带授权)/); 奔图CM1150ADNA4幅面激光打印机2台 (参数: A4彩色激光多功能传真一体机、打印/复印/扫描/传真/自动双面打印); 得力M221CR普通复印机10台 (含正版操作系统带授权, 参数: 20页\分钟; 彩色\复印\网络打印\网络扫描\速度: 黑: 20页\分钟, 彩: 20页\分钟; 适配国产操作系统和国际通用操作系统, 支持自动双面打印\复印\扫描, 支持有线无线 USB 打印, 红头专色复印, 供纸量1100 张)。

标段二: 沁园瑞祺系列QS-ZRW-L58净水器16台 (参数: 适用电压220V/50HZ; 加热方式步进式; 额定功率3100W; 通量800G; 净水流量120L/H; 额定总净水量8000L; 额定制热水能力35L/H; 热胆容积40L; 1开1常温、L530×W580×H1730(MM))。

标段三: 智能油烟净化一体机1套、电磁单眼低汤灶1台、炉平台2台、电磁灶锅2个、四门双温冰箱1台、三开门冷藏柜1台、电动商用压面机(40型)1台、智能变频光波炉2台、电磁炉(5000W)2台、保鲜工作台1个、单通工作台1个、四层货架4个、双门消毒柜1台、四门

碗柜1台、五级过滤电开水器1台。具体技术规格及参数详见附件。

2.2 交货期：2025年12月23日

2.3 交货地点：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理临夏分公司及下设临夏、积石山、合作综合养运中心。

2.4 付款条件：货物配送（安装）到位后支付100%货款。

2.5 货物质量标准或主要技术性能指标：完全符合相关技术规范、配置、参数，以及相关国家政策法规要求。

3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

(1) 资质要求：供应商为具有独立法人资格的制造商或代理商，在资金、技术、人员等方面具有与本项目相应的能力。供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、增值税一般纳税人资格，且具有：合法有效的营业执照（经营范围须包括所投产品的生产或销售）、税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证。营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本。

(2) 信誉要求：通过“信用中国”网站查询是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入严重失信名单的不良信用记录，被列入严重失信主体名单或行政处罚限制工程招投标的供应商的响应文件将被拒绝。

(3) 投标人须提供法定代表人身份证明, 附法定代表人身份证复印件 (法定代表人参与投标时提供); 提供法定代表人授权委托书, 附法定代表人及被授权人身份证复印件 (非法定代表人参与投标时提供)。

注: 若供应商提供虚假的资格证明材料, 采购人将对供应商的响应行为进行评价, 情节恶劣的, 将被列入材料供应商黑名单; 供应商与采购人存在利害关系, 可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人, 不得参加响应; 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加投标 (响应)。

3.2 供应商不得存在下列情形之一:

(1) 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;

(2) 进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;

(3) 其他:

① 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性;

② 为采购人不具有独立法人资格的附属机构 (单位);

③ 为本采购项目提供采购代理服务的;

④ 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目的采购;

⑤ 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的;

⑥ 法律法规规定的其他情形。

3.3 本次采购 不接受联合体。

4 采购文件的获取

4.1 有意参加询比采购活动的单位，请于2025年12月12日至2025年12月15日18时00分(北京时间)，登录甘肃公航旅数字化采购管理平台“<http://cg.ghatg.com>”报名，下载询比文件。

4.2 供应商在递交响应文件截止时间前应随时关注“甘肃公航旅数字化采购管理平台”，本项目有可能进行时间或内容上的调整，内容在“甘肃公航旅数字化采购管理平台”“甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司官网”发布，采购代理机构及采购人不再以其它方式通知。如因自身原因未及时关注变更公告或澄清、补疑等从而导致响应失败的，其后果自行承担。

5 响应文件的递交

5.1 各标段响应文件递交的截止时间为2025年12月16日10时00分。供应商应在截止时间前通过甘肃公航旅数字化采购管理平台“<http://cg.ghatg.com>”递交电子响应文件。

5.2 逾期送达的响应文件，“甘肃公航旅数字化采购管理平台”将予以拒收。

6 响应文件开启时间和地点

6.1 响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行。

6.2 本次询比采购活动采用不见面方式线上开启，供应商按时登录“甘肃公航旅数字化采购管理平台”参加在线开启活动。

7 发布公告的媒介

本询价采购公告在“甘肃公航旅数字化采购管理平台 <http://cg.ghatg.com>”、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司官网同时发布。

8 联系方式

采购人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理临夏分公司

联系人：金建成

电 话：19993000112

地 址：甘肃省临夏回族自治州临夏县黄泥湾镇振华村河滩地107号

附件：厨房设备技术参数

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
高速公路运营管理临夏分公司

2025年12月12日

厨房设备技术参数

序号	名称	技术规格	单位	数量	技术参数
1	智能油烟净化一体机	4000*1200*1050	套	1	1、外壳采用国标全优质不锈钢板材厚度: 1.0mm, 坚固耐用防刮耐磨耐腐蚀易打理; 2、排烟风机功率为: 3KW/380V; 3、多重净化可低空直排, 双层油烟分离盘, 强高吸付率, 高压电磁场高效吸附油烟; 4、4000m³/h 至强风量大力瞬间吸走油烟; 5、挥手智控全触摸屏操作挥手智能油烟机状态一手挥; 6、出风口灵活安装多个方向可选; 7、安装油烟净化器。
2	电磁单眼低汤灶	650*750*500	台	1	1. 一体成型无缝的整体面板光滑, 坚固, 美观, 易清洁, 连体式进水结构, 操作方便。 2. 大功率、大面积感应区域, 速度快, 能效高。 3. 耐磨损, 耐高温的凹面微晶板, 可牢靠放置炒锅。 4. 先进的电磁感应加热技术 让锅具直接快速均匀受热, 智能抛锅零等待, 抛锅高度可达16cm, 更加迎合中式烹饪习惯。 5. 极高的加热性能, 快速的探锅功能, 只有锅具进入感应区时才能进行加热, 大大地降低了能耗, 以及散耗在工作场所的热量。 6. 完美的节能方式, 当锅具移开后, 马上进入节能状态。 7. 双头连体结构设计, 占用面积小, 使用效率高, 节约空间成本, 独立控制每一个炉头的烹饪时间和功率。 8. 锅体灶台紧密结合, 坚固耐用易清洁, 可根据实际用餐人数选择不同功率不同容量的炉具 9. 国家专利双层并绕线圈盘, 锅体受热强劲均匀, 加热盲区小。 10. 热效率高达 90%以上, 与燃气炉相比可以减少能耗60%以上, 极大地降低了设备运营成本。 11. 汤炉采用 6.5mm 圆形微晶板, 耐磨损, 耐高温、坚固耐用; 圆形凹钢面板, 隔离锅底压力, 承重力更强。 12. 多重立体防辐射外壳屏蔽设计, 防止磁场泄漏 13. 独家采用紫铜搭桥技术, 耐电流冲击性更强, 保护机芯。 14. 采用最新的铲片式散热技术, IGBT模块温度比其它常规的机芯要低 20 度, 机芯寿命更长。 15. 国家IP44 防护等级安全保护, 18重漏电保护, 使用更放心。

序号	名称	技术规格	单位	数量	技术参数
3	炉平台	400*750*800	台	2	1.可接触面及台面选用优质 SUS304 牌号的不锈钢材质，厚度 1.2mm。 2.面板底部固定夹芯板，承受力强。 3.角通径Φ38mm 不锈钢圆管，配 Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚
4	电磁灶锅	电磁灶专用60CM	个	2	精品铸铁定制
5	四门双温冰箱	1220*730*1960	台	1	1、制冷方式：直冷 2、全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜 3、环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长 4、内外箱采用优质201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用钢 5、易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失。 6、一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方，带自回归门。 7、上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方。 8、尺寸：1210*725*1935 9、温度范围：-18℃~6℃/0℃~+10℃ 10、容量：398L/416L，功率：360W 11、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好，加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低。 12、产品达到GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005;GB 4706.13-2014;GN 17625.1-2012 认证标准，提供3C认证 13、符合GB4806.9-2016食品接触安全认证

序号	名称	技术规格	单位	数量	技术参数
6	三开门冷藏柜	1810*730*1960	台	1	1、制冷方式：直冷 2、全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜 3、环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长 4、内外箱采用优质201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用钢 5、易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失。 6、一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方，带自回归门。 7、上罩板一体辊轧成型，带装饰条，美观大方。 8、尺寸：1210*725*1935 9、温度范围：' 2℃~+10℃ 10、容量：398L/416L，功率：360W 11、采用绿色环保环保戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好，加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低。 12、产品达到GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005;GB 4706.13-2014;GN 17625.1-2012 认证标准，提供3C认证 13、符合GB4806.9-2016食品接触安全认证 14、一级能耗，提供相关能效检测报告
7	电动商用压面机	40型	台	1	1、功率/电压：1.5kw/220v/50Hz 2、采用皮带和链条组合的传动方式，精工齿轮，紧密咬合，结构紧凑、可靠耐用，动力强劲，使用维护方便。 3、主减速机构采用专利技术，与其它厂生产的同类产品相比，噪音显著降低。 4、面皮厚度可根据调节阀按需调节，厚度有0.3-20mm，薄厚随心调，满足客户任意需求。
8	智能变频光波炉	502*420*306	台	2	电压：220V 功率：900W 五档变频火力调节，能效等级1级。
9	电磁炉	5000W	台	2	优质不锈钢健康环保材料细菌杀灭率≥99.99%，等离子体强度3500W. 加热速度快

序号	名称	技术规格	单位	数量	技术参数
10	保鲜工作台	1800*800*800	个	1	1、制冷方式：直冷 2、全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜 3、环保制冷剂，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长 4、内外箱采用优质201#加厚不锈钢正材制作，防腐能力优秀，坚固耐用钢 5、易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失。 6、一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方。 7、带自回归门 8、尺寸：1800*760*800 9、温度范围：'-5℃~+10℃ 10、容量：415L，功率：170W 11、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温性能好，加厚发泡层，保温隔热性能好，能耗低。 12、产品达到GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005;GB 4706.13-2014;GN 17625.1-2012认证标准，提供3C认证 13、符合GB4806.9-2016食品接触安全认证
11	单通工作台	1800*800*800	个	1	1、台面采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板，$\delta=1.2\text{mm}$; 2、侧面板采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板，$\delta=1.0\text{mm}$; 3、上层台面下、四周及中间都配有加强筋；底层台面下中间也配有加强筋； 4、脚柱为$38*38$不锈钢方管； 5、四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。上层表面平整，四脚坚固，承压能力强，可在其面上剁切食物，不易变形；下层有足大空间，可随意存放备用物品。
12	四层货架	1500*500*1550	个	4	1、主体框架由$25*38$不锈钢方管和$\Phi 38*1.0\text{mm}$不锈钢圆管焊接而成； 2、花格钢管采用1.0mm不锈钢板制作而成；脚配$\Phi 38\text{mm}$不锈钢可调节子弹 3、组装简单，不易腐蚀，经久耐用。 4、可调节地脚，轻松应对不平稳地面。

序号	名称	技术规格	单位	数量	技术参数
13	双门消毒柜	1200*550*1800	台	1	1、微电脑触摸防水控制屏具有各种消毒模式可同时兼容：自选模式、不锈钢制品、毛巾鞋服、陶瓷制品、玻璃器皿、竹木制品、密胺制品等智能化功能一内径尺寸：1200*430*1380mm 2、消毒温度：20~150℃消毒方式：电压：220V 功率：4120W 3、热风循环发泡商用消毒柜是经过多方技术融合，根据大型饮食场所需求所设计的大空间消毒设备。超大功率消毒，150摄氏度立体循环热风高温杀菌、杀毒效果彻底、无死角，适合各种大型酒店、宾馆、食堂等场所。安全的超高温保险防止意外操作失误造成的不必要的损失。
14	四门碗柜	1200*500*1800	台	1	可接触面选用优质不锈钢材质，层板厚度 1.2mm。加强板厚度 1.2mm，层板下面安装 80*20MM 的不锈钢槽型补强撑，所有层板安装补强撑。
15	五级过滤电开水器	500*475*1500	台	1	水箱容量:30L 水箱额定电压:220V/380V额定功率:3KW 出水量:开水50L/H 显示器:微电脑液晶显示屏 发泡:加热胆带聚氨酯发泡 保温出水方式:二开一常温 龙头:轻触式按键 控制系统:时间显示、定时开关机、加热温度、实时水位、滤芯提醒、故障代码 板材:纳米涂层不锈钢 可选配置过滤:400G纯水机+6.0G压力桶 过滤配置:PP棉+压缩活性炭+PP棉 +RO反渗透膜+后置活性炭(T33)

